

参考手册

- 标签列表 (字母排序)
- 标签列表 (功能排序)
- HTML 属性
- HTML 事件
- HTML 视频/音频
- HTML 画布
- HTML 文档类型
- HTML 颜色名
- HTML 字符集
- HTML ASCII
- HTML ISO-8859-1
- HTML 符号
- HTML URL 编码
- HTML 语言代码
- HTTP 消息
- HTTP 方法

HTML 标签

- <!-->
- <!DOCTYPE>
- <a>
- <abbr>
- <acronym>
- <address>
- <applet>
- <area>
- <article>
- <aside>
- <audio>
-
- <base>
- <basefont>
- <bdi>
- <bdo>
- <big>
- <blockquote>
- <body>
-

- <button>
- <canvas>
- <caption>
- <center>
- <cite>
- <code>
- <col>
- <colgroup>
- <command>
- <datalist>
- <dd>
-
- <details>

HTML <applet> 标签

实例

一个嵌入的 Java applet :

```
<applet code="Bubbles.class" width="350" height="350">
Java applet that draws animated bubbles.
</applet>
```

浏览器支持

IE	Firefox	Chrome	Safari	Opera

某些浏览器中依然存在对 <applet> 标签的一些支持，但是需要额外的插件和安装过程才能起作用。

定义和用法

HTML5 中不支持 <applet> 标签。请使用 [object 元素](#) 标签代替。

HTML 4.01 中不赞成使用 <applet> 元素。

<applet> 标签定义嵌入的 applet。

HTML 4.01 与 HTML5 之间的差异

在 HTML5 中，不支持 applet 元素；在 HTML 4.01 中，不赞成使用 applet 元素。

必需的属性

属性	值	描述
code	URL	规定 Java applet 的文件名。
object	name	定义了包含该 applet 的一系列版本的资源名称。

可选的属性

属性	值	描述
align	left right top bottom middle baseline texttop absmiddle absbottom	定义 applet 相对于周围元素的对齐方式。
alt	text	规定 applet 的替换文本。
archive	URL	规定档案文件的位置。
codebase	URL	规定 code 属性中指定的 applet 的基准 URL。

<dfn>
<dialog>
<dir>
<div>
<dl>
<dt>

<embed>
<fieldset>
<figcaption>
<figure>

<footer>
<form>
<frame>
<frameset>
<h1> - <h6>
<head>
<header>
<hr>
<html>
<i>
<iframe>

<input>
<ins>
<kbd>
<keygen>
<label>
<legend>

<link>
<main>
<map>
<mark>
<menu>
<menuitem>
<meta>
<meter>
<nav>
<noframes>
<noscript>
<object>

<optgroup>
<option>
<output>
<p>
<param>
<pre>
<progress>
<q>
<rp>
<rt>
<ruby>
<s>
<samp>
<script>
<section>
<select>

height	<i>pixels</i>	定义 applet 的高度
hspace	<i>pixels</i>	定义围绕 applet 的水平间隔。
name	<i>unique_name</i>	规定 applet 的名称 (用在脚本中的) 。
vspace	<i>pixels</i>	定义围绕 applet 的垂直间隔。
width	<i>pixels</i>	定义 applet 的宽度

标准属性

id, class, title, style, dir, lang, xml:lang

如需完整的描述，请访问[标准属性](#)。

事件属性

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

如需完整的描述，请访问[事件属性](#)。

<small>
<source>

<strike>

<style>
<sub>
<summary>
<sup>
<table>
<tbody>
<td>
<textarea>
<tfoot>
<th>
<thead>
<time>
<title>
<tr>
<track>
<tt>
<u>

<var>
<video>
<wbr>

建站手册

- 网站构建
- 万维网联盟 (W3C)
- 浏览器信息
- 网站品质
- 语义网
- 职业规划
- 网站主机

[关于 W3School](#)
[帮助 W3School](#)

W3School 提供的内容仅用于培训。我们不保证内容的正确性。通过使用本站内容随之而来的风险与本站无关。
W3School 简体中文版的所有内容仅供测试，对任何法律问题及风险不承担任何责任。

当使用本站时，代表您已接受了本站的使用条款和隐私条款。版权所有，保留一切权利。赞助商：上海赢科投资有限公司。蒙ICP备06004630号