

声明：百科词条人人可编辑，词条创建和修改均免费，绝不存在官方及代理商付费代编，请勿上当受骗。 [详情>>](#)

java.applet

编辑

+

★ 收藏

180

0

本词条缺少信息栏、名片图，补充相关内容使词条更完整，还能快速升级，赶紧来[编辑](#)吧！

Java **Applet**就是用Java语言编写的一些**小应用程序**，它们可以直接嵌入到网页中，并能够产生特殊的效果。包含Applet的网页被称为Java-Powered页，可以称其为Java支持的网页。

目录

1 介绍

2 描述

3 构造方法摘要

4 方法摘要

介绍

描述

构造方法摘要

方法摘要

介绍

描述

构造方法摘要

方法摘要

提供创建 **applet** 所必需的类和 **applet** 用来与其 **applet** 上下文通信的类。 **applet 框架**包括两种实体：applet 和 applet 上下文。**applet** 是一种可嵌入的**窗体**（参见 **Panel** 类），它带有几个 **applet** 上下文用来初始化、启动和终止 **applet** 的额外方法。applet 上下文是负责加载和运行 **applet** 的**应用程序**。例如，**applet** 上下文可能是 Web **浏览器**或 applet 开发环境。

构造方法摘要

Applet()

构造一个新 Applet。

方法摘要

void destroy()

由**浏览器**或 **applet viewer** 调用，通知此 **applet** 它正在被回收，它应该销毁分配给它的任何资源。

AccessibleContext getAccessibleContext()

获取与此 Applet 关联的 AccessibleContext。

AppletContext getAppletContext()

V百科

往期

Ai秀Ps

图解百科 | 第630期

这些美图软件，你真的会用吗

相关术语

AIESH

application

java.util

构造方法

swing

java.sql

编译器

分享

★

👁

💬

👤

相关词汇

数据类型

数组

计算机术语

awt

eclipse

动态网页

百科词条

编辑收费？

假的

最近网传百度百科编辑词条要收费，这是真的吗？我们为你揭秘。

词条统计

浏览次数：53002次

编辑次数：11次历史版本

最近更新：2015-12-24

创建者：[shen_haisheng](#)

http://baike.baidu.com/link?url=z0_qKuzzeVeWF0a-tlueVYXlvIW2s1Q7-fVdVRijyoUKv-Zdfalu2eNyzFeeiWezLS8TWMc0mIn3IXpnA2skza

1/3

返回有关此 [applet](#) 的信息。

[AudioClip](#) `getAudioClip(URL url)`

返回 URL 参数指定的 [AudioClip](#) 对象。

[AudioClip](#) `getAudioClip(URL url, String name)`

返回 URL 和 name 参数指定的 [AudioClip](#) 对象。

`URL getCodeBase()`

获得基 URL。

`URL getDocumentBase()`

获取嵌入此 [applet](#) 的文档的 URL。

`Image getImage(URL url)`

返回能被绘制到屏幕上的 [Image](#) 对象。

`Image getImage(URL url, String name)`

返回能被绘制到屏幕上的 [Image](#) 对象。

`Locale getLocale()`

获取 [applet](#) 的语言环境。

`String getParameter(String name)`

返回 HTML 标记中指定参数的值。

`String[][] getParameterInfo()`

返回此 [applet](#) 理解的关于参数的信息。

`void init()`

由浏览器或 [applet viewer](#) 调用，通知此 [applet](#) 它已经被加载到系统中。

`boolean isActive()`

确定 [applet](#) 是否处于活动状态。

`static AudioClip newAudioClip(URL url)`

从给定 URL 处获取音频剪辑。

`void play(URL url)`

播放指定绝对 URL 处的音频剪辑。

`void play(URL url, String name)`

播放音频剪辑，给定了 URL 及与之相对的说明符。

`void resize(Dimension d)`

请求调整此 [applet](#) 的大小。

`void resize(int width, int height)`

请求调整此 [applet](#) 的大小。

`void setStub(AppletStub stub)`

设置此 [applet](#) 的 stub。

`void showStatus(String msg)`

请求将参数字符串显示在“状态窗口”中。

`void start()`

分享



由浏览器或 applet viewer 调用，通知此 applet 它应该终止执行。

注：windowsXP自带的IE浏览器不支持java.applet。

猜你喜欢

- 网络游戏排行榜
- 效果图制作
- 白酒代理
- 托福报名
- 酷讯特价机票
- 轻钢别墅
- 单反相机哪款好
- 韩语
- 广汽本田最新款
- 信托产品

新手上路

- 成长任务
- 编辑入门
- 编辑规则
- 百科术语

我有疑问

- 我要质疑
- 我要提问
- 参加讨论
- 意见反馈

投诉建议

- 举报不良信息
- 未通过词条申诉
- 投诉侵权信息
- 封禁查询与解封

分享

★

👁

💬

🐼